

Visoka tehnička škola Niš

Studijski program:

Savremene računarske tehnologije

Internet programiranje

(6)

Osnove klasa u Javi

Prof. dr Zoran Veličković, dipl. inž. el.

Novembar, 2018.

Uvod u Javine klase

- ❑ **KLASA** predstavlja **LOGIČKU KONSTRUKCIJU** (celinu), na kojoj se zasniva programski jezik Java, kojom se definiše **OBLIK** i **NAČIN PONAŠANJA** obj.
- ❑ Već znamo iz osnova **OOP**-a da se **KLASOM** definišu **NOVI TIPOVI PODATKA** koji se nazivaju **OBJEKTI**.
- ❑ Jednom **istom klasom** se može formirati **VIŠE OBJEKATA**.
- ❑ Dakle, klasa predstavlja "**ŠABLON**" za formiranje objekta, a **objekat** je samo **PRIMERAK** (često se kaže **INSTANCA**) klase.
- ❑ Kao i u .NET-u klasa se **DEKLARIŠE** pomoću rezervisane (ključne) reči **class**.
- ❑ **KLASA** se sastoji od **PODATAKA** i **PROGRAMSKOG KODA** (koji se u kontekstu **OO** programiranja naziva **METODA**) koji koristi **TE podatke**.
- ❑ Klasa **MORA** da sadrži metodu pod nazivom **main()** samo ako u njoj **POČINJE Java program**.
- ❑ Setite se, izuzetak od ovog pravila su **APLETI** (posebna vrsta Java programa - izučavani u Internet tehnologijama) koji **NE POSEDUJU** metodu **main()**.

Klase su šabloni objekata



Analogija MODLICE za kolače sa KLASOM



Analogija utisnutog kolačića sa OBJEKTOM

Analogija formiranja SLOŽENOG KOLAČIĆA (objekta) od nekoliko manje složenih kolačića (objekata)

Opšta definicije klase

```
class ime_klase {
```

```
tip promenljiva_1;  
.  
.  
.  
tip promenljiva_N;
```

1

PODACI i
PROMENLJIVE instanci

```
tip metoda_1 (lista parametara)  
{  
    // telo metode_1  
}  
.  
.  
.  
tip metoda_K (lista parametara)  
{  
    // telo metode_K  
}
```

2

PROGRAMSKI KOD
- Metode


Članovi
klase

Klasa



Kutija - klasa bez metoda (1)

```
class Kutija {  
    double širina;  
    double visina;  
    double dubina;  
}
```



- Na ovaj način se formira **ŠABLON** za **NOVI TIP PODATAKA** (generičko - opšte ime ovog tipa je **OBJEKT**) pod nazivom **Kutija** (trenutno je bez metoda).
- Na osnovu formirane klase, **INICIJALIZACIJA OBJEKTA** se odvija u **DVA KORAKA**:

Korak ① **FORMIRANJE objekta** tipa **Kutija**:

```
Kutija mojaKutija = new Kutija();
```

Korak ② **DODELJIVANJE VREDNOSTI** promenljivama u objektu:

```
mojaKutija.širina = 100;
```


Kutija - klasa bez metoda (2)

„PROGRAMSKI ISKAZ“

„EFEKAT“

1) `Kutija mojaKutija;`

2) `mojaKutija = new Kutija();`



- 1 Formiranje objekta tipa `Kutija`
- 2 Dodeljivanje vrednosti deklarisanjoj promenljivoj - inicijalizacija.

Operator new

- Operator **new** **dinamički dodeljuje** memoriju objektu na sledeći način:

Promenljiva = new imeklase();

- Imenom klase** iza koga sledi „()“ poziva se spec. metoda - **KONSTRUKTOR**.
- KONSTRUKTOR** je programski kod kojim se definiše **ŠTA** se tačno **dešava** kada se formira **JEDAN OD OBJEKATA KLASE**.
- Ako ne kreiramo konstruktor u izvornom kodu, Java obezbeđuje **PODRAZUMEVANI KONSTRUKTOR** (kao u prethodno prikazanom primeru).
- Iz .NET-a već znamo da se formiranim objektima može pristupiti samo preko **REFERENCI** koje su napravljene prilikom **kreiranja objekata**.
- Primer formiranja **REFERENCI**:


Kutija b1 = new Kutija();

Kutija b2 = b1;

Reference na objekte

- ❑ Promenljivoj **b2** NIJE DODELJENA KOPIJA objekta **b1** već mu se dodeljuje **REFERENCA** na **ISTI OBJEKAT!**
- ❑ Ovo je **suštinska razlika** između **VREDNOSNIH** i **REFERENCNIH** tipova podataka (dakle isto kao i u .NET-u).
- ❑ Sada bi trebalo da bude jasno **odakle potiče** naziv ovih tipova!

Reference (**stek**):



Objekti (**hip**):



Pokazuju na
ISTI objekat

$b_2 = b_1$

objekt klase
Kutija

Drugi objekti

Dodavanje metoda klasi Kutija

```
class Kutija {
```

```
double širina;  
double visina;  
double dubina;
```

Prethodna verzija klase **Kutija**

```
// Dodavanje metode: zapremina()
```

```
void zapremina()
```

```
{
```

```
    System.out.print("Zapremina je:");
```

```
    System.out.print(širina*visina*dubina);
```

```
}
```

```
}
```

Dodato

- Dodata **METODA** zapremina() klasi Kutija

Vraćanje vrednosti

class Kutija

{

```
double širina;  
double visina;  
double dubina;
```

Prethodna verzija klase **Kutija**

```
double zapremina ()
```

```
{
```

```
return širina*visina*dubina;
```

```
}
```

Rezervisana reč **return** kojom se obezbeđuje vraćanje vrednosti

}

Tip podatka koji se vraća pozivaocu

- ❑ Klasi **Kutija** je dodata metoda **zapremina()** koja vraća vrednost pozivnoj metodi (službena reč **return**).
- ❑ Ovo je najčešće korišćena verzija metoda.

Konstruktori klasa

```
class Kutija {
```

```
    double širina;  
    double visina;  
    double dubina;
```

```
    Kutija() {
```

```
        širina=10.0;  
        visina=10.0;  
        dubina=10.0;
```

```
    }
```

```
    double zapremina ()
```

```
    {
```

```
        return širina*visina*dubina;
```

```
    }
```

KLASA Kutija

KONSTRUKTOR klase **Kutija**, inicijalizuje vrednost pojedinih parametara. Ima isto ime kao i **KLASA**!

METODA klase **Kutija**
zapremina()

Parametarski konstruktori

```
class Kutija {  
    double širina;  
    double visina;  
    double dubina;  
    Kutija(double s, double v, double d) {  
        širina=s;  
        visina=v;  
        dubina=d;  
    }  
    double zapremina () {  
        return širina*visina*dubina;  
    }  
}
```

PARAMETARSKI KONSTRUKTOR
Kutija(s,v,d), pri inicijalizaciji
definiše vrednosti parametara s, v i d




Primer: parametarski konstruktori

```
class BoxDemo7 {  
    public static void main (String args[]) {  
        Kutija mybox1 = new Kutija (10, 20, 15);  
        Kutija mybox2 = new Kutija (3, 6, 9);  
        double vol;  
        vol = mybox1.zapremina();  
        System.out.println(" Zapremina je " + vol);  
        vol = mybox2.zapremina();  
        System.out.println("Zapremina je " + vol);  
    }  
}
```

Deklarišu se **DVE**
INSTANCE tipa **Box**:
mybox1 i **mybox2**.
Prva ima parametre
10, 20 i 15, a druga
3, 6 i 9.

Pristup metodi
zapremina() klase
Kutija



Preklapanje konstruktora (1)

```
class Kutija {  
    double širina; double visina; double dubina;  
    Kutija(double w, double h, double d)  
    {  
        širina = w;  
        visina = h;  
        dubina = d;  
    }  
    Kutija() ← .....  
    {  
        širina = -1; // koristi -1 da se ukaže  
        visina = -1; // na neautorizovanu  
        dubina = -1; // kutiju  
    }  
    Kutija(double len) ← .....  
    { širina = visina = dubina = len; }  
    double zapremina() {  
        return širina * visina * dubina; } }  
}
```

I. 3-parametra

II. Bez parametara

III. 1-parametar

Mogu se definisati dva ili više **konstruktora** sa **ISTIM IMENOM (Kutija)** sve dok se njihove deklaracije razlikuju (sa ili bez parametra).

Ove metode (**Kutija**) nazivaju se **PREKLOPLJENE** (overloaded) metode.

Preklapanje konstruktora (2)

```
class PreklapanjeKonstruktora {  
    public static void main (String args[]) {  
        Kutija mybox1 = new Kutija(10, 20, 15);  
        Kutija mybox2 = new Kutija();  
        Kutija mycube = new Kutija(7);  
        double vol;  
        zapremima = mybox1.zapremina();  
        System.out.println("Zapremina mybox1 je " + zapremima);  
        zapremima = mybox2.zapremina();  
        System.out.println(" Zapremina mybox2 je " + zapremima);  
        zapremima = mycube.zapremina();  
        System.out.println(" Zapremina mycube je " + zapremima);  
    }  
}
```

Tri poziva
PREKLOPLJENOG
konstruktora
Kutija.

Koja će se metoda
Kutija pozvati?

Šta je izlaz?

Preklapanje metoda

- ❑ Mogu se definisati **VIŠE METODA** sa **istim imenom** sve dok im se **dekleracija parametara razlikuju!**
- ❑ U tom slučaju **metodi su preklapljeni** (engl. overload).
- ❑ Na osnovu **tipa** i/ili **broja argumenata** Java određuje **koja** će se metoda zapravo pozvati!

Preklapanje metoda test(1)

```
class Preklopljene_metode {  
    void test() {  
        System.out.println("Nema parametara");  
    }  
    void test(int a) {  
        System.out.println("a: " + a);  
    }  
    void test(int a, int b) {  
        System.out.println("a i b: " + a + " " + b);  
    }  
    double test(double a) {  
        System.out.println("double a: " + a);  
        return a*a;  
    }  
}
```

Metode sa **ISTIM IMENOM**, a različitim **POTPISOM METODE**
- **brojem ili tipom** parametara!

Preklapanje metoda test(2)

```
class Preklapanje {  
    public static void main(String args[]) {  
        Preklopljene_metode obj = new Preklopljene_metode();  
        double result;  
        // poziv svih verzija test()  
        obj.test();  
        obj.test(10);  
        obj.test(10, 20);  
        rezultat = obj.test(123.25);  
        System.out.println("Rezultat obj.test(123.25): " + rezultat);  
    }  
}
```

Metode **test()** sa različitim
"POTPI SOM" - OVERLOAD metode.

Primer klase Faktorijel

```
class Faktorijel {  
    int fakt (int n) {  
        int rezultat;  
        if (n == 1)  
            return 1;  
        rezultat = fakt (n-1) * n;  
        return rezultat;  
    }  
}
```

Uporedite rešenje sa prethodnih predavanja.

```
class Rekurzija {  
    public static void main (String args[]) {  
        Faktorijel f = new Faktorijel ();  
        System.out.println("Faktorijel broja 3 je " + f.fakt(3));  
        System.out.println("Faktorijel broja 5 je " + f.fakt(5));  
        System.out.println("Faktorijel broja 10 je " + f.fakt(10));  
    }  
}
```

Klasa Faktoriyel u Eclipse-u

The screenshot displays the Eclipse IDE interface with the following components:

- Package Explorer:** Shows the project structure with 'Faktorijel_Class' containing a 'src' folder with 'Faktorijel.java'.
- Editor:** Displays the code for 'Faktorijel.java':

```
1 package Faktorijel_Class;
2
3 public class Faktoriyel {
4     int fakt (int n) {
5         int rezultat;
6         if (n == 1)
7             return 1;
8         rezultat = fakt (n-1) * n;
9         return rezultat;
10    }
11 }
12
13 class Rekurzija {
14     public static void main (String args[] ) {
15         Faktoriyel f = new Faktoriyel ();
16         System.out.println("Faktoriyel broja 3 je " + f.fakt(3));
17         System.out.println("Faktoriyel broja 5 je " + f.fakt(5));
18         System.out.println("Faktoriyel broja 10 je " + f.fakt(10));
19     }
20 }
21 }
```
- Console:** Shows the output of the program:

```
<terminated> Rekurzija [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\javaw.exe (2015-11-06 09:10:31)
Faktoriyel broja 3 je 6
Faktoriyel broja 5 je 120
Faktoriyel broja 10 je 3628800
```
- Task List:** Shows 'Uncategorized' tasks.
- Outline:** Shows the class hierarchy: 'Faktorijel_Class' containing 'Faktoriyel' (with method 'fakt(int): int') and 'Rekurzija' (with method 'main(String[]): void').